# Specification for approval
# 规 格（承 认）书

※ PARTNO（型号）：S-5263ASR1/S-5263CSR1

※ STATEMENT（说明）：

※ ACCEESSORY（附件）：

1、

2、

3、

※ CUSTOMER′S PROPOSAL（顾客意见栏）：

☆ AGREE （同意） □


☆ DIS AGREE（不同意） □

※ CUSTOMER SIGNATURE：


（顾客确认签字）：_____

| DRAWING NO.： | DATE： | Page： 1 |
|---|---|---|

## PACKAGE DIMENSIONS(外形尺寸)




**S-5263ASR1/S-5263CSR1**



## 1. ELECTRO—OPTICAL CHARACTER ISTICS 光 电 特 性 ：

| SYMBOL<br>符 号 | PARAMETER<br>项 目 | TEST CONDITION<br>测 试 条 件 | TYP<br>标准值 | MAX<br>最大值 | UNIT<br>单 位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VF | ForwardVoltage,Per Segment<br>正向压降 | IF=20mA | 1.8 | 2.2 | V |
| IR | Reverse Current,Per Segment<br>反向漏电流 | VR=5V | | 50 | uA |
| λp | Peak Emission Wavelength<br>峰值波长 | IF=20mA | 660 | | nm |

（Ta=25℃）

## 2. ABSOLUTE MAXIMUM RATING 其他参数：（Ta=25℃）

| SYMBOL<br>符号 | PARAMETER<br>项目 | RED<br>高亮红 | UNIT<br>单位 |
|---|---|---|---|
| PAD | Power Dissipation Per Segment<br>功 耗 | 100 | mw |
| VR | Reverse Voltage Per Segment<br>反 向 耐 压 | 5 | V |
| IAF | Continuous Forward Current Per Segment最 大 使 用 电 流 | 30 | mA |
| IPE | Peak Forward Current Per Segment(Duty-0.1,1KHz) 最 大 峰 值 电 流 | 200 | mA |
| | Derating Linear From25℃ Per Segment<br>温 度 系 数 | 0.5 | mA/℃ |
| TOPr | Operating Temperature Range 工 作 温 度 | -25℃ to +85℃ | |
| Tstg | Storage Temperature Range<br>贮 藏 温 度 | -25℃ to +85℃ | |
| Solder Temperature 1/16 inch Below Seating Plane 3 Secongs at 250℃<br>焊接温度230℃/5秒 离管座1.6mm以上 | | | |