
FILE 0040\KMRH



Normal Geometric Tolerancing			
— //		⏥	⊥
0 to 100 0.2 over 100 to 150 0.3 over 150 0.5		0.3	0 to 10 0.2 over 10 0.3

Total Pitch Tolerances		Normal dimension Tolerances	
0<U<=30	±0.20	0~30	±0.25
30<U<=53	±0.25	over 30~53	±0.30
53<U<=70	±0.30	over 53~70	±0.35
70<U<=90	±0.35	over 70~90	±0.44
90<U<=115	±0.44	over 90~115	±0.55
115<U<=150	±0.55	over 115~150	±0.70
150<U<=200	±0.70	over 150~200	±0.85
200<U<=250	±0.85	over 200~250	±1.00
250<U<=320	±1.00	over 250~320	±1.20

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
1	HOUSING	PA66	UL94-V0 GREEN

REV.	CONTENT	CHK.	DATE
1			

DWG.	JZ.Li	DATE	09.10.30	UNITS	MM
CHK.		DATE		SCALE	4:1 (:)
APP.		DATE		NAME	KMRH
DINKLE ENTERPRISE CO.,LTD				DWG NO.	SP-03-KMRH0000

SHEET/OF 1 / 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com