





基板取付穴推奨寸法（参考）
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIMENSION(REFERENCE)

注記 NOTES

1. 嵌合相手 ： 51004−＊＊00
MATES WITH : 51004-**00

2 3極品以上のキンク加工については、1極おきに2箇所以上に施すこと。
KINK TO BE ADDED ON THE ODD NUMBER SOLDER TAILS.(FROM THE TRADE MARK SIDE.)

3 ロック用の穴は、2極品及び3極品に1ヶ、4極品以上は2ヶとする。
LOCKING HOLE : 1 PLACE FOR 2, 3 CKTS, 2 PLACES FOR 4 CKTS. AND MORE THAN 4 CKTS.



2極品のキンク形態図
KINK FORM FOR 2 CKTS.
両方のテールにキンクを施す。
SOLDER TAIL KINK SHOULD BE ADDED ON BOTH TAILS.



G	F	E	D	C	B	A	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.
26	3	1.4	28	32	31.1	28	53014-1510	15
24	3	1.4	26	30	29.1	26	-1410	14
22	3	1.4	24	28	27.1	24	-1310	13
20	3	1.4	22	26	25.1	22	-1210	12
18	3	1.4	20	24	23.1	20	-1110	11
16	3	1.4	18	22	21.1	18	-1010	10
14	3	1.4	16	20	19.1	16	-0910	9
12	3	1.4	14	18	17.1	14	-0810	8
10	3	1.4	12	16	15.1	12	-0710	7
8	3	1.4	10	14	13.1	10	-0610	6
6	3	1.4	8	12	11.1	8	-0510	5
4	3	1.4	6	10	9.1	6	-0410	4
〃	4	3.4	4	8	7.1	4	-0310	3
〃	3	1.4	2	6	5.1	2	53014-0210	2

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
G	変更及び再作成 REVISED & REDRAWN (J20157)	M.H. H.I	'92/3/6

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DWG.
仕上げ FINISH	〃
適用電線範囲 WIRE RANGE	〃
被覆外径 INS. RANGE	〃
DRAWN BY	M.HENMI '92/3/6
CHK'D BY	'92/05/28 M.IIDUKUSHIMA
APP'D BY	'92/05/28 M.ENOMOTO
尺度 SCALE	5-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

EDP. NO.

ENG. NO. SD-53014-**10 REV G

TITLE 名称 2.0 LOW PROFILE WAFER ASS'Y

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8

ENG. NO SD-53014-**10
EDP NO.
:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING
53014.501 A